

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Nr. 850CPR2013-07-01**

Kahekomponentne veetõkkemastiks SAKRET TCM

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 alusel:

Tootmise kuupäev: märgitud toote pakendil.

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kahekomponentne polümeeride ja tsemendi baasil hüdroisolatsioonmastiks. Sobib horisontaalsete ja vertikaalsete pindade hüdroisoleerimiseks. Kasutatakse suure niiskusega ruumides. Sise- ja välistöödeks. UV- ja külmakindel. Sobib kandmiseks mineraalsetele pindadele ning veetõkkeks enne plaatidega katmist.

4. Artikli 11 lõike 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

OOO"SAKRET PLUS", "Ritvari", Rumbula, Stopinu nov., Latvija, LV – 2121.

Tel.: +371 67803650; email: info@sakret.lv; www.sakret.lv

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõike 2 täpsustatud ülesanded:

Sakret Estonia, Mäo küla, Paide Vald. 72751 Järvamaa, Estonia.

Tel.: +372 3846600, e-mail. info@sakret.ee, www.sakret.ee

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **süsteem 1+**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: **LVS EN 1504-2:2005.**

Teavitatud tehase tootmisohje sertifitseerimisasutus nr 1327 (Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus) teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr. 1327-CPR-1081

8. **Pole rakendatav.**

9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadus	Toimivus
Kapillaarne veeimavus ja vee läbilaskvus	$< 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$
Veeauru läbilaskvus	Klass 1, $S_D < 5\text{m}$
CO ₂ läbilaskvus	$S_D > 50\text{m}$
Nakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Soojuslik ühilduvus pärast külma/sula tsükleid	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Tuletundlikkus	C-s1, d0
Ohtlikud ained	Ohutuskaardil

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käes oleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

SAKRET PLUS peatehnoloog

Baiba Saulite

(Nimi ja ametikoht)

Riia

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

01.03.2013

(Väljaandmise kuupäev)